

# Fiche Technique Corbeille de propreté OMEGA avec couvercle en acier

Réf.: 802/B01

Date: 31 mai 2005

Rév.: 5

#### **DESCRIPTION**

Corbeille de propreté de forme cylindrique avec bac intérieur de 46 litres de contenance nette.

Doté d'un anneau supérieur nervuré et d'un couvercle en acier inoxydable.

Elle comprend un cendrier qui se vide en ouvrant le couvercle : les mégots contenus dans le cendrier se vident par gravité dans le bac intérieur. Ainsi le vidage de la poubelle ne nécessite que celui du bac principal.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **Embase**

Cylindrique en tôle d'acier inoxydable galvanisé avec des trous pour la fixation au sol.

#### Corps

Cylindrique en tôle d'acier inoxydable galvanisé

#### **Anneau**

Réalisé en aluminium moulé. Dans l'anneau se trouve une serrure avec clé triangulaire et un pêne.

#### Couvercle et cendrier

Couvercle embouti dont la forme s'adapte aux bords extérieurs de l'anneau et équipé d'une charnière. Intégré dans le couvercle, le cendrier est composé d'une pièce pliée et d'une bande inférieure. Les deux sont réalisés en acier inoxydable brillant.

#### Bac intérieur

Réalisé en tôle en acier galvanisé.

Doté de poignées pour le soulever. Le fond est constitué d'une tôle perforée.

# **Fonctionnement**

Le couvercle se débloque avec la clé triangulaire et le bac peut alors être extrait de la corbeille. La fermeture se fait en rabattant le couvercle et le verrouillage avec la fermeture du pêne.

# Marquage

Aucun type de marquage ni d'armoiries n'est inclus sauf demande expresse du client.

# **COULEURS STANDARDS**

Embase et anneau: couleur noire forgée

Corps: vert RAL 6005

Couvercle et cendrier ; inox brillant

La peinture est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage,

séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C,

#### **MONTAGE**

Par 3 chevilles à expansion (fournies) de type Hilti HSA M8x75 ou HKD M8

# **ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	31/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	31/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	28/01/2005	
FT standard :	Rév.: 0	